



METALTINT

新一代的高透明高鲜艳着色剂

METALTINT® Black 1601 聚合型着色剂

METALTINT® Black 1601 是一款高透明度、高艳度、高彩度，不迁移、耐高温的环保高分子聚合型着色剂。水、油通用，不含任何固体颗粒，适用于涂料、油墨、胶水、粘合剂、灌注型PU、合成革、皮革、纺织涂层、薄膜涂层等体系。

特性与优点

- 水、油通用，通过Reach认证及RoHS2.0认证
- 高透明、高艳度、高彩色
- 不迁移，可耐干、湿摩擦
- 耐高温性佳，可耐200°C不色变
- 在某些工艺中产生金属光泽：例如合成革雾面纸/绒感纸
- 环保材料
- 不含铬及溴化物与八大重金属等物质

如需更高的耐候性，可与我司联络，我们能提供更佳方案

物化数据

颜色:	黑色
固体份:	50±2
比重:	1.1
溶剂:	BCS/MEK/特殊溶剂

技术参数

色迁移:		pass
光稳定度:	Xenon 48hr	pass
摩擦牢度:	干擦/湿擦	pass
热稳定性:	200°C	pass

溶解度表

水	○
DMF	●
MEK	●
Toluene	○
Xylene	○
DPM	●
DBM	●

Butyl	○
IPA	●
BCS	●
IBA	●
DBE	●
DBE+BAC	●

图解: ●可溶 ○半溶 ○不溶

添加方式

依需求添加

注意事项 & 储存

置于阴冷通风处，容器保持紧密；

冬季储存时应采取一定的防冻措施；在正常储存条件下，产品有效期为2年。

包装

20kg/桶



NEW-TECHEM
www.new-techem.com

如需详细资料请与本公司洽询：
(021)34511781/82/83

Version: 1704 V1 26/07