



D-880

高分子型分散剂



概述

D-880 属于高分子分散剂，主要适用于溶剂型中/低极性树脂体系，针对中高色素碳黑及有机颜料的分散。

物化性质

外观	黄棕色液体	组成	高分子合成共聚物
固体份	50.0±2.0 %	溶剂	NBAC/#100
密度	0.93 g/ml		

特性与优点

高分子合成共聚物对颜料表面不同的电荷提供相同的电荷吸附，因而使颜料避免可能的共絮凝，可降低色浆的粘度及提高颜料的含量。

- 为低极性共聚物，适用于有机颜料色浆的研磨；
- 提高颜料的展色性、遮盖力、光泽；
- 特适用于难分散的有机颜料和碳黑的分散，具有良好的分散及防止颜料絮凝效果，储存稳定性佳；
- 非脂肪酸型，不会游离迁移，不影响附着性、耐水性。

添加方式

研磨前添加：对无机颜料 3-8 %
对有机颜料 10-50 %
对碳黑 20-80 %

适用范围

中、低极性溶剂型颜料体系。

注意事项 & 储存

产品储存应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。
储存条件为 0-40℃，低于 5℃时外观可能混浊或分离，请加热至澄清状态，搅拌均匀后方可使用。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶