



D-430

聚氨酯型降黏分散剂



概述

D-430 属于聚氨酯型降黏剂，主要适用于高颜填料含量、高固体份及无溶剂型涂料、色浆、印刷油墨，具有明显降低研磨料粘度，提高颜料展色性、光泽和遮盖力。

物化性质

外观	黄色液体	组成	聚氨酯共聚物
固体份	≥98.0 %	溶剂	无
密度	0.88 g/ml		

特性与优点

- 快速降黏改善颜料润湿，特别适用高颜填料含量体系；
- 不含溶剂，推荐用于环保高固体份及无溶剂系统；
- 明显降低研磨料粘度，提高研磨份含量；
- UV 体系降黏性佳，可用于低哑体系，降低哑粉黏度；
- 尤其适合二氧化钛的分散，提高展色性、光泽及遮盖力。

添加方式

研磨前添加：对无机颜填料 1.0 ~ 5.0%（依配方情况调整）

适用范围

1. 主要适用于环保高颜填料含量、高固体份及无溶剂型涂料、色浆、印刷油墨，
2. 制备高浓度钛白粉及无机颜料色浆。

注意事项 & 储存

产品储存应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。
储存条件为 0-40℃，低于 5℃时外观可能混浊或分离，请加热至澄清状态，搅拌均匀后方可使用。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶