



303S 分散剂



概述

303S 属于改性阴离子型高分子化合物，主要适用于溶剂型涂料和油墨中，具有对颜料润湿、分散、改善调色时产生的浮色及发花，防止颜料凝聚和沉淀。

物化性质

外观	棕色微浊液体	组成	阴离子型高分子聚合物
固体份	60.0±2.0 %	溶剂	芳香族碳氢溶剂
密度	1.0 g/ml		

特性与优点

- 提高颜料分散效率；
- 防止颜料凝聚和沉淀；
- 改善调色时产生的浮色及发花现象，可后添加；
- 不增加体系粘度；
- 能减缓立德粉发胀引起的粘度增长。

添加方式

对涂料总量的 0.1-1.0%。

对难分散或比重大的颜料（钛青兰，铁兰，碳黑，红丹等）请酌情增加添加量。

研磨前、后均可添加。

适用范围

各种酯胶调合漆、醇酸及醇酸调和漆、硝基漆、防锈漆、丙烯酸漆、聚氨酯漆等。本产品不适用于氨基烤漆中。

注意事项 & 储存

产品储存应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

储存条件为 0-40℃，低于 5℃ 时外观可能混浊或分离，请加热至澄清状态，搅拌均匀后方可使用。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶