



## NTA-4200

### 绵滑手感剂



#### 概述

NTA-4200 属于防污、耐磨皮革表面处理剂，主要适用于天然和合成皮革，以及纺织涂层表面处理，具有增加耐磨性、柔软性、防污拨水性和良好的手感，并可防止皮革表面龟裂和桔皮现象。

#### 物化性质

|    |                |     |         |
|----|----------------|-----|---------|
| 外观 | 黄色透明液体         | 组成  | 有机硅酮聚合物 |
| 比重 | 0.93±0.07 g/ml | 固体份 | 46-48 % |
| 粘度 | 40-70 cps      | 溶剂  | TL/XYL  |

#### 特性与优点

增加皮革的耐磨性，特别适用于汽车革、家具革和运动鞋革；  
提高皮革的防污性和拨水性；  
提供良好的手感和柔软性；  
用于磨面皮上，可增加光泽和黑度；  
可防止皮革表面龟裂和桔皮现象。

#### 添加方式

A. 用甲苯或二甲苯稀释 5 倍后涂布，涂布厚度约 10~50 g/m<sup>2</sup>。  
固化条件约 120~150℃、3~5 分钟。

B. 添加于 PU 或丙烯酸树脂中使用，添加量 1~5% 对树脂。

#### 适用范围

天然皮革、合成革、纺织涂层。

#### 注意事项：

容器打开后，未使用完毕需完全密封，防止水汽进入。

#### 储存

储存条件为 0~40℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

#### 安全

参照 MSDS

#### 包装

25 KG/桶