



ALD 防掉银助剂



概述

ALD 属于改性丙烯酸聚合物防掉银助剂，主要适用于溶剂型铝粉漆中，具有增进树脂对铝粉的粘结力，防止铝粉从漆膜表面脱落，储存稳定性优异的性能。

物化性质

外观	透明微黄液体	组成	改性丙烯酸聚合物
固体份	45.0 ± 1.0 %	溶剂	TL/NBAC
密度	0.94 g/ml		

特性与优点

低酸值、高玻璃化温度的丙烯酸酯改性含反应基的聚硅氧烷，能对铝粉进行包覆，进而提高防掉银的效果，且副作用小。

- 有效平衡酸值与防掉银性；
- 可直接添加入成品漆中，不影响储存稳定性，不会使铝粉变色发黑返粗；
- 适用于中低档铝浆漆，且提高铝浆漆的光亮度；
- 对铝浆进行包覆，进而提高防掉银的效果；
- 不影响干燥时间。

添加方式

对全量 1-5%

适用范围

溶剂型铝粉漆。

注意事项 & 储存

储存条件为 0-40℃，产品储存应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶、190 KG/桶