



HASE-7

缔合型碱溶胀增稠剂



概述

HASE-7 属于疏水缔合型碱溶胀增稠剂，主要适用于高 PVC 的各类低光泽涂料、真石漆、立体花纹效果的涂料、纺织涂料和水墨等，具有对低剪切粘度和中剪切粘度高效的效率，抗流挂性能突出，增稠速率快。

物化性质

外观	乳白色液体	组成	阴离子疏水缔合型聚丙烯酸酯
固体份	30.0 ± 2.0%	溶剂	水
密度	1.10 g/ml	pH 值	3.0 ± 1.0
粘度@25℃	<50 cp		

特性与优点

- 不含 APEO 化合物，不含有机溶剂、低气味、环保；
- 提供缔合和水相双重高效增稠效率；
- 快速的极佳的中剪切（KU）粘度和低剪切粘度（Brookfield）增稠效率；
- 极高的假塑性，抗流挂性能突出、防沉降性优异；
- 可取代纤维素，增稠和抗飞溅性能更优越，配方成本更低；
- 抗微生物和酶的降解。

添加方式

调整体系的 pH 值至 8-9，建议先用水稀释后使用。

建议添加量：0.2-0.8% 对配方总量。

如粘度超过设计指标，可加入少量助溶剂降低粘度。

适用范围

水性建筑涂料、水性工业涂料、真石漆、纺织涂料、水墨、水性色浆等。

注意事项

避免冰冻。储存温度在 0-50℃。

&储存

产品储存应置于阴凉通风处，容器保持密闭，远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶