



MR-0718

低温部分甲醚化胺基树脂



概述

MR-0718 是一种高亚胺甲醚化多头反应基团氨基树脂，水、油通用，能与含有羟基、羧基、酰胺基的聚合物反应。甲醛含量少，交联固化时起泡性低，硬度高，柔韧性佳交联温度低。

物化性质

外观	透明微黄液体	组成	高亚胺甲醚化氨基树脂
固体份	80.0 ± 3.0%	溶剂	IBA
游离甲醛	<0.2 %	粘度@25℃	1000-4000 cps

特性与优点

- 水、油通用，良好的混溶性和溶解性；
- 起始温度为 110° C，低温快速交联；
- 甲醛含量少，且交联固化时起泡倾向低；
- 可以自聚，提高用量时，可以增加漆膜硬度；
- 在水性烘漆体系中，能改善耐湿度及耐盐雾性能；
- 交联固化时硬度及柔韧性兼顾。

添加方式

视配方及树脂调整。

适用范围

一般工业烘漆、快速固化卷材涂料、汽车涂料、电镀金油、水性烘漆、反应型胶黏剂等。

注意事项 & 储存

储存条件为 0-40℃，置于阴凉通风处，容器保持密闭，远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

220 KG/桶